

NSR CLUB

Formula

TECHNICAL RULES



racing@nsrslot.it

TEKNISKA REGLER - NSR FORMEL 1 (Polly raceway 2022)


1. Tillåtna modeller

1.1 NSR Formel 86/89



2. Kaross

- 2.1 Den måste vara original i alla dess delar och får inte modifieras eller slipas på. Det är tillåtet att använda NSR:s flexibla delar kod 1519 och 1520
- 2.2 Om det vita kitet används måste karossen målas helt,
- 2.3 Vid Start måste karossen vara komplett i alla dess delar
- 2.4 Det måste finnas 3 tävlingsnummer på karossen.
- 2.5 Den måste fästas på chassit med 2 skruvar, klackarna kan förstärkas med icke- metalliska material
- 2.6 backspeglarna kan saknas vid slutet på tävlingen
- 2.7 KAN INTE göras lättare eller modifieras jämfört med originalet
- 2.8 I händelse av förlust måste de bakre vingen sättas på inom max 3 varv, annars kommer föraren få avdrag på 3 varv
- 2.9 **MINIMIVIKT: 11g**
- Vid viktning av karossen ska vikten placeras i den markerade zonen insida.



3. Chassi

3.1 Dessa chassin är tillåtna:

1608	Mjuk	Blå
1609	Medium	Svart
1610	Hård	Vit
1611	Extra hård	Grön



3.2 Det är obligatoriskt att skriva namnet på föraren på chassit.

4. Motorvagga

4.1 Motorvaggor som är tillåtna är original 1283 (röd extrahård) – och 1281(svart)



1283 Formula 86/89 inline motorvagga xhard red

1281 Formula 86/89 inline motorvagga medium svart

4.2 Motorvaggan kan fästas på chassit med 3 eller 5 skruvar, placerade som föraren föredrar.



5. Fjädring

5.1 Fjädring är tillåten:



1216 Mjuk för Formula motorstöd

1217 Medium för Formula motorstöd

1218 Hård för Formula motorstöd



1297
Mjuk

1298
Medium

1299
Hård



6. Axlar och lager

6.1 Originalaxlar ref. 4802 och/eller 4866

Det är tillåtet att använda 4872 racingaxel.

6.2 Original bussning ref 4803 eller RACING bussning 2.5mm kod 4868

Det är tillåtet att limma bussningarna på motorstödet.



6.3 Det är tillåtet att använda distanser till fram och bakaxel

6.4 Det är tillåtet att använda NSA ultralight propp kod 4860



7. Motor

7.1 King 21 EVO/3 lång burk 21.500 rpm, (lila etikett), tillhandahålls från tävlingsledningen.



7.2 Kan endast fästas på motorvagga med NSR 4851-skrivar.

7.3 Måste monteras med den röda prickn till vänster (se bild)



8. Drevning

8.1 Alla NSA Inline-drev är tillåtna, både bronze- eller aluminiumnav, inklusive de nya EVO-dreven.



23

6323EVO



24

6324BR
6324AL



25

6325BR
6325AL



27

6327BR
6327AL

8.2 Endast pinion med 10 tänder är tillåtna 7010 och 6810



7010



6810

9. Fälgar

9.1 Original framfälg 5020 fixerade med skruv.
ultralätta plasthjul kod 5025 är tillåtna



9.2 Tillåtna bakhjul: original 5021 - (13x10)
racing större 5022 - (13x13)
racing större och borrade 5026 (13x13)
racing NO AIR- system 5027 - (13x10)

5021
(13x10)



5022
(13x13)



5026
(13x13 borrad)



5027
(13x10)



9.3 Hjulnavkapslar krävs (NSR Formula) och får limmas
på hjulen.

5441 Vit
5440 Svart
5442 Guld
5443 Röd



9.4 Vid förlust av navkapseln får föraren
ett straff på 3 varv

10. Framdäck

10.1 NSR igenkännbara framdäck 5290 16x8
5291 17x10
5283 18x10

10.2 Det är tillåtet att limma och slipa däcken, dock
inte tillåtet att behandla däcken med något.

10.3 Däcken måste täcka hela fälgen, fälgen får inte
synas uppeifrån

10.4 Minsta diameter 16,00mm



11. Bakdäck

11.1 Nya Racing lågprofilerade 19,5x13 bakdäck
tillhandahålls av tävlingsledningen (kod
5265BLACK).



12. Allmänna Regler

12.1 Maximal fram- och bakaxelbredd 66 mm.

12.2 Om en kurvakt räkar sätta bilen på fel spår och bilen går
sönder, så får föraren 3 minuter på sig att laga sin bil
Detta är enda tillfället den regeln gäller

**Allt
inte specificerat anses**

INTE TILLÅTET!

Tävlingsledning har rätt att justera reglerna vid
behov tävlingsledningen bestämmer straffet
vid brott mot någon av reglerna

13. Pickup

13.1 NSR- Pickuper som är tillåtna:
4841 - 4843 - 4844 - 4845

4841



4845



4843



4844



4857



4859 ej
tillåten



13.2 NSR-distanser är tillåtna mellan chassit och pickupen för att bättre justera höjden på pickupen.

Pick-up guide distanshållare i mässing



4818
005"/0,12 mm



4819
010"/0,25 mm



4820
020"/0,50 mm

13.3 Det är tillåtet att slipa guiden

13.4 Pickupskruv NSR 4857 är tillåten

14. Kablar

14.1 Original NSR ref 4824. Får ej modifieras.

14.2 Även om de kan passera under axeln, får den inte påverka den.

14.3 Kan fästas på chassit med lim eller tejp

14.4 Det rekommenderas att sätta kablarna som på bilden, med hjälp av plattskraven 4857.



15. Flätor

15.1 NSR 4822 (kopparflätor) – 4849 (förtennade flätor), fixerade på pickupen som originalposition med originalöglor ref 4821.

15.2 De får inte limmas på pickupen eller på kablarna

16. Skruvar

16.1 Tillåten NSR metriska skruvar kod 4834- 4836-4839-4869 och standard 4833 för både motorvagg och kaross.

16.2 Det är tillåtet att lämna dom lösa för att underlätta rörelse av karossen.



17. Magnet

17.1 Förbudet

